

## 端乙烯基硅油

产品名称: 端乙烯基硅油

别名: 乙烯基封端硅油、乙烯基硅油

CAS编号: 68083-19-2

产品标准: Q/HSGY 009-2017

外观: 无色透明、无机械杂质

### 技术指标:

型号	粘度(25°C)/mPa·s	挥发份(150°C, 3h)/% ≤
HS-300	260~350	1.0
HS-350	300~450	1.0
HS-500	450~550	1.0
HS-1000	900~1100	1.0
HS-7000	6300~7700	1.0
HS-10000	9000~11000	1.0
HS-20000	18000~22000	1.0
HS-60000	54000~66000	1.0
HS-150000	135000~165000	1.0

备注: 有特殊要求的产品按合同执行。

### 性能及用途:

属于加成聚合体, 具有有机聚合物物理性能的改性剂, 可用于表面润滑、耐抓痕、内部润滑、脱模效应、内脱模剂、低温柔顺、增塑剂、热稳定、电绝缘、耐候、防水、气体渗透、热塑塑料挤出提升等。

### 包装及贮运:

铁桶包装, 净重200kg/桶。应贮运于阴凉干燥通风处, 注意防火、防雨、防潮、防晒、避免与强酸、强碱接触。按非危险品运输。搬运时轻装轻卸, 防止包装损坏。