

中性硅酮密封胶

产品名称: 中性硅酮密封胶

产品标准: GB/T 14683-2017

外观: 细腻、均匀膏状物

性能及用途:

本品是单组份、中性室温固化的有机硅弹性密封胶。具有优异的耐气候性和粘接性,除铜外对大多数建材无腐蚀性,并且粘接良好,是建筑门窗安装理想的防水密封材料。应用于各类建筑门窗、门窗玻璃的安装密封,以及金属、瓷砖、大理石等其他建筑材料的密封、粘接和修补。

技术指标:

项 目	指 标		
型 号	HS-6100	HS-6115	HS-6130
下垂度: A垂直放置(mm) ≤	1	2	3
B水平放置(mm) ≤	不变形	不变形	不变形
挤出性(ml/min) ≥	180	200	200
表干时间(h:温度25°C,相对湿度50%) ≤	2	2	3
拉伸模量(MPa): A 23°C	>0.4	≤0.4	≤0.4
B -20°C	>0.6	≤0.6	≤0.6
定伸粘结性	无破坏	无破坏	无破坏

包装及贮运:

钢桶包装,净重190kg。属于非危险品,储存于温度在27°C以下的阴凉干燥处,有效期为9个月,建议在购买后6个月内使用。