

## 混炼硅橡胶

产品名称: 混炼硅橡胶

简称: 混炼胶

CAS编号: 63394-02-5

产品标准: Q/HSGY 005-2017

外观: 乳白色微透明胶状体

### 性能及用途:

主要用于电子、高温电线电缆、航空领域防水防潮密封等用途。可用于制作硅胶制品、硅胶密封圈、硅胶管、硅胶条、硅胶辊、硅胶片、硅胶轮、硅胶烤盘、烫金硅胶板材, 电话机, 手机, 电脑等各种按键, 电视机高压模, 潜水镜, 硅胶手镯, 硅胶盆, 服装标牌硅胶, 硅胶厨具餐具, 硅胶医疗用品, 食品级模具制造如蛋糕模具, 婴儿奶嘴等, 还有一些高级透明模型设计等。

### 技术指标:

项 目	指 标
硬度/邵氏A	20~90
拉伸强度/Mpa $\geq$	3
撕裂强度/(kN/m) $\geq$	10
伸长率/% $\geq$	100
拉伸永久变形/% $\leq$	10
回弹/%	35~80

备注:有特殊要求的可按客户要求定制。

### 包装及贮运:

以纸箱包装, 净重20kg/箱。应贮运于阴凉干燥通风处, 注意防火, 避免与强酸、强碱接触。按非危险品运输。搬运时轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。运输时应防雨、防潮、防晒、防止酸碱等杂质渗入。