

## 端乙烯基硅油

产品名称: 端乙烯基硅油

别名: 乙烯基封端硅油、乙烯基硅油

CAS编号: 68083-19-2

产品标准: T/FSI018-2019

外观: 无色透明、无机械杂质

### 技术指标:

型号	粘度 (25°C) /mPa·s	乙烯基质量分数 /%	挥发份 (150°C, 2h) /% ≤
HS-100	90~110	0.90~1.10	1.5
HS-350	315~385	0.47~0.58	1.5
HS-500	450~550	0.37~0.46	1.5
HS-1000	900~1100	0.29~0.36	1.5
HS-3500	3150~3850	0.18~0.23	1.5
HS-10000	9000~11000	0.12~0.16	1.5
HS-60000	54000~66000	0.08~0.10	1.5
HS-100000	90000~110000	0.06~0.08	1.5

备注: 有特殊要求的产品按合同执行。

### 性能及用途:

属于加成聚合体, 具有有机聚合物物理性能的改性剂, 可用于表面润滑、耐抓痕、内部润滑、脱模效应、内脱模剂、低温柔顺、增塑剂、热稳定、电绝缘、耐候、防水、气体渗透、热塑塑料挤出提升等。

### 包装及贮运:

铁桶包装, 净重190kg/桶。应贮运于阴凉干燥通风处, 注意防火、防雨、防潮、防晒、避免与强酸、强碱接触。按非危险品运输。搬运时轻装轻卸, 防止包装损坏。